

WEPP 2020 Koelsysteembeveiliging

Nieuwe, effectieve en permanente bescherming tegen microlekkages van het koelsystemen tot de eerstvolgende verversing van de koelvloeistof.

Eigenschappen

- De zeer fijne pigmenten dichten kleine lekkages van binnenuit af.
- Voorkomt het doorzweten van pakkingen en aansluitingen
- Duurzame afdichting van haarscheuren
- Permanent actief tot de volgende verversing van de koelvloeistof.
- Mengbaar met alle voorkomende koelvloeistoffen.
- Voldoende voor een koelsysteem met een inhoud tot 10 liter koelvloeistof

Toepassing

- Bij zwetende koppakkingen vanuit koelsysteem naar buiten
- Bij haarscheurtjes in de cilinderkop en motorblok
- Bij zwetende slangaansluitingen
- Tegen verdampingsverliezen bij warmtewisselaar, aansluitingen ed.

Gebruik:

De verpakking goed schudden en aan de koelvloeistof toevoegen. Let op: Het product dient direct in de koelvloeistofcirculatie opgenomen te worden, dus niet via het expansievat verwerken wanneer deze niet in de vloeistofcirculatie is opgenomen! De motor ca. 15 minuten op bedrijfstemperatuur laten lopen zodat de thermostaat enkele keren open gaat. Hierna de motor uitzetten en het koelvloeistofniveau controleren en eventueel op peil brengen.

Extra informatie:

- Bij een vervuild koelsysteem dit eerst reinigen met WEPP 2023 Koelsysteemreinger. Zie Service Informatie 2023-01
- Actief tot de eerstvolgende verversing van de koelvloeistof
- Verdraagzaam met alle voorkomende koelvloeistoffen

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	VE
2020	Koelsysteembeveiliging	300 ml	24