

WEPP 2095 Snel-Dichting

Zwarte, hoogwaardige, elastische en eenvoudig te verwerken rubber pakking. Als vervanger of aanvulling van de meest uiteenlopende pakkingen.

Eigenschappen

- Blijvend elastisch
- Bestand tegen koelvloeistof, olie en vet
- Uv-bestendig
- Hard uit op azijnzuurbasis, neutraliseert hiermee corrosieresten
- Temperatuurbestendig -60 tot +260

Toepassing

- Als afdichting waar een pakking van papier, stof of kurk niet geschikt is
- Als aanvulling van een pakking

Gebruik

De contactvlakken van de te monteren delen roestvrij maken en ontvetten. De vloeibare pakking op een van de contactvlakken, of aan weerszijde van de te ondersteunen pakking aanbrengen door het ventiel te kantelen en volgens voorschrift monteren. Tip: Bij beschadigde contactvlakken de te monteren delen niet geheel vastdraaien. Het pakkingmateriaal kan zodoende eerst uitharden waardoor er meer van het elastische materiaal tussen de delen achterblijft. Na enkele minuten pas volledig aandraaien.

Let op: Niet geschikt als vervanger voor cilinderkoppakkingen en uitlaten. Langdurig contact met benzine vermijden.

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	VE
2095	Snel-Dichting	200 ml	12