

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2045 Silikon Gleitfett**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2045\_GHS\_NL

Pagina 1 van 8

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

WEPP 2045 Silikon Gleitfett

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|                 |                        |           |                  |
|-----------------|------------------------|-----------|------------------|
| Firma:          | WEPP BENELUX B.V.      |           |                  |
| Weg:            | Europalaan 6           |           |                  |
| Plaats:         | NL-5552JJ Valkenswaard |           |                  |
| Telefoon:       | +31(0)40 2021437       | Telefax:  | +31(0)40 2010283 |
| E-mail:         | info@wepp.org          |           |                  |
| Contactpersoon: | Peter Boer             | Telefoon: | +31(0)40 2021437 |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**

+31(0)40 2021437

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG**

Gevaraaanduidingen: F+ - Zeer licht ontvlambaar, Xi - Irriterend, N - Milieugevaarlijk  
R-zinnen:  
Zeer licht ontvlambaar.  
Irriterend voor de huid.  
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.  
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]**

Gevarenaanduidingen:  
Zeer licht ontvlambare aerosol.  
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.  
Veroorzaakt huidirritatie.  
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**2.2. Etiketteringselementen**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Signaalwoord: | Gevaar      |
| Pictogrammen: | GHS02-GHS07 |

**Gevarenaanduidingen**

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H222 | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                           |
| H229 | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                       |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**Voorzorgsmaatregelen**

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. |
| P102 | Buiten het bereik van kinderen houden.                                                   |

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## WEPP 2045 Silikon Gleitfett

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2045\_GHS\_NL

Pagina 2 van 8

|           |                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210      | Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/ vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| P211      | Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.                                             |
| P251      | Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.                                                               |
| P261      | Inademing van stof/rook/gas/ nevel/dampen/spuitnevel vermijden.                                            |
| P271      | Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.                                               |
| P280      | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                   |
| P312      | Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.                                                       |
| P410+P412 | Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.                          |
| P501      | Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.                    |

### Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

### 2.3. Andere gevaren

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

| EG-Nr.           | Stofnaam                                                                                         | Hoeveelheid |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS-Nr.          | Classificatie volgens Richtlijn 67/548/EEG                                                       |             |
| Index-Nr.        | Classificatie conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]                                       |             |
| REACH-Nr.        |                                                                                                  |             |
| 200-857-2        | isobutaan                                                                                        | 25 - 50%    |
| 75-28-5          | F+ - Zeer licht ontvlambaar R12                                                                  |             |
| 601-004-00-0     | Flam. Gas 1; H220                                                                                |             |
| 200-827-9        | propaan                                                                                          | 20 - 25%    |
| 74-98-6          | F+ - Zeer licht ontvlambaar R12                                                                  |             |
| 601-003-00-5     | Flam. Gas 1; H220                                                                                |             |
| 927-510-4        | HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN                                                  | 10 - 20%    |
|                  | F - Licht ontvlambaar, Xn - Schadelijk, Xi - Irriterend, N - Milieugevaarlijk                    |             |
|                  | R11-38-51-53-65-67                                                                               |             |
|                  | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |             |
| 01-2119475515-33 |                                                                                                  |             |
| 921-024-6        | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane                                | 10 - 20%    |
| 64742-49-0       | F - Licht ontvlambaar, Xn - Schadelijk, Xi - Irriterend, N - Milieugevaarlijk                    |             |
|                  | R11-38-51-53-65-67                                                                               |             |
|                  | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411 |             |
| 01-2119475514-35 |                                                                                                  |             |
| 203-448-7        | butaan                                                                                           | 2,5 - 10%   |
| 106-97-8         | F+ - Zeer licht ontvlambaar R12                                                                  |             |
| 601-004-00-0     | Flam. Gas 1; H220                                                                                |             |

Volledige inhoud van de R-, H- en EUH-zinnen: zie onder paragraaf 16.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2045 Silikon Gleitfett**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2045\_GHS\_NL

Pagina 3 van 8

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Bij inademing**

Voor frisse lucht zorgen. Slachtoffer uit de gevarezone halen en neerleggen. Eventueel zuurstofbeademing.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.

**Bij aanraking met de ogen**

Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen en oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren.

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Bluspoeder  
alcoholbestendig schuim

**Ongeschikte blusmiddelen**

Sterke waterstraal

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Tot de volledige verdamping van de ontbrandbare bestanddelen bestaat ook na gebruik gevaar van vorming van damp/lucht-mengsels die kunnen ontploffen. Zeer licht ontvlambaar

**5.3. Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen. Speciale bescherming bij de brandbestrijding: Beschermingskleding. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevaregebied watersproeistraal inzetten.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Ontstekingsbronnen verwijderen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen.

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met inerte opzuigmiddelen opnemen en als afval, waarvoor bijzondere bewaking vereist is, verwijderen.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

voor voldoende ventilatie en puntvormige afzuiging bij kritieke punten zorgen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Houder onder druk.

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2045 Silikon Gleitfett**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2045\_GHS\_NL

Pagina 4 van 8

Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in open vuur of tegen gloeiende voorwerpen spuiten.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. Tegen zonlicht beschermen.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)**

| CAS-Nr.  | Naam van de stof | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | v/cm <sup>3</sup> | Kategorie   | Oorsprong |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 74-98-6  | Propan           | -                 | -                 | -                 | TGG 8 uur   | Privaat   |
|          |                  | -                 | -                 | -                 | TGG 15 min. | Privaat   |
| 106-97-8 | n-Butaan         | 600               | 1430              | -                 | TGG 8 uur   | Privaat   |
|          |                  | -                 | -                 | -                 | TGG 15 min. | Privaat   |

**DNEL-/DMEL-waarden**

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof                                                  |                   |            |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| DNEL type                     |                                                                   | Blootstellingsweg | Effect     | Waarde           |
| 64742-49-0                    | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |                   |            |                  |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                   | dermaal           | systemisch | 773 mg/kg lg/dag |
| Werknemer DNEL, lange termijn |                                                                   | inhalatief        | systemisch | 2035 mg/m³       |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                   | oraal             | systemisch | 699 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                   | dermaal           | systemisch | 699 mg/kg lg/dag |
| Consument DNEL, lange termijn |                                                                   | inhalatief        | systemisch | 608 mg/m³        |

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Hygiënische maatregelen**

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

**Bescherming van de ogen/het gezicht**

Montuurbril met zijbescherming dragen

**Bescherming van de handen**

Handbescherming: NBR (Nitrilkautschuk) Doordringtijd (maximale draagduur) > 8h

**Bescherming van de huid**

Beschermingskleding

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

Filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter: AX

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2045 Silikon Gleitfett**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2045\_GHS\_NL

Pagina 5 van 8

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand: Aerosol  
 Kleur: troebel wit  
 Geur: karakteristiek

**Methode****Toestandsveranderingen**

Smeltpunt: <0 °C  
 Ontstekingstemperatuur: >200 °C  
 Dichtheid: 0,63 g/cm<sup>3</sup>  
 Wateroplosbaarheid: niet oplosbaar  
 Oplosmiddel-gehalte: Organische Lösemittel: 82,2 %  
 VOC (EU) 519,3 g/l

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.4. Te vermijden omstandigheden**

hitte. Ontstekingsbronnen verwijderen.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxidatiemiddelen

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**

In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten****Acute toxiciteit**

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                          |         |             |       |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|--------|
|            | Blootstellingsroute                                               | Methode | Dosis       | Soort | Bron   |
|            | HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN                   |         |             |       |        |
|            | oraal                                                             | LD50    | >5840 mg/kg | Rat   |        |
|            | dermaal                                                           | LD50    | >2920 mg/kg | Rat   |        |
|            | inhalatief (4 h) damp                                             | LC50    | >23,3 mg/l  | Rat   |        |
| 64742-49-0 | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |         |             |       |        |
|            | oraal                                                             | LD50    | >5840 mg/kg | Rat   |        |
|            | dermaal                                                           | LD50    | >2920 mg/kg | Rat   |        |
|            | inhalatief (4 h) damp                                             | LC50    | >25,2 mg/l  | Rat   |        |
| 106-97-8   | butaan                                                            |         |             |       |        |
|            | inhalatief (4 h) gas                                              | LC50    | 658 ppm     | Rat   | GESTIS |

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2045 Silikon Gleitfett**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2045\_GHS\_NL

Pagina 6 van 8

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                          |         |            |           |                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------------------|
|            | Aquatische toxiciteit                                             | Methode | Dosis      | [h]   [d] | Soort                                |
|            | HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, CYCL., <5% N-HEXAN                   |         |            |           |                                      |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                      | LC50    | 13,4 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                         | EC50    | 3 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)       |
|            | Toxiciteit voor vissen                                            | NOEC    | 1,534 mg/l | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) |
|            | Crustaceatoxiciteit                                               | NOEC    | 1 mg/l     | 21 d      |                                      |
| 64742-49-0 | Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane |         |            |           |                                      |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                      | LC50    | 11,4 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                         | EC50    | 3 mg/l     | 48 h      | Daphnia magna (grote watervlo)       |
|            | Toxiciteit voor vissen                                            | NOEC    | 2045 mg/l  | 28 d      | Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) |
|            | Crustaceatoxiciteit                                               | NOEC    | 1 mg/l     | 21 d      | Daphnia magna (grote watervlo)       |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Moeilijk biologisch afbreekbaar.

**12.3. Bioaccumulatie**

niet van toepassing

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr.  | Stofnaam  | Log Pow |
|----------|-----------|---------|
| 75-28-5  | isobutaan | 2,8     |
| 74-98-6  | propaan   | 2,36    |
| 106-97-8 | butaan    | 2,89    |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Het product is licht vluchtig. dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

Giftig voor in het water levende organismen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Afvalnummer - Besmette verpakking**

150104 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); metalen verpakking

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)****14.1. VN-nummer:**

UN 1950

# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

## WEPP 2045 Silikon Gleitfett

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2045\_GHS\_NL

Pagina 7 van 8

### 14.2. Juiste ladingnaam

AEROSOLS

### overeenkomstig de

### modelreglementen van de VN:

### 14.3. Transportgevarenklasse(n):

2

### 14.4. Verpakkingsgroep:

-

Etiketten:

2.1



Classificatiecode:

5F

Bijzondere Bepalingen:

190 327 344 625

Beperkte hoeveelheid (LQ):

1 L

Toegelaten hoeveelheid:

E0

Transportcategorie:

2

Code tunnelbeperking:

D

### Zeevervoer (IMDG)

### 14.1. VN-nummer:

UN 1950

### 14.2. Juiste ladingnaam

AEROSOLS

### overeenkomstig de

### modelreglementen van de VN:

### 14.3. Transportgevarenklasse(n):

2.1

### 14.4. Verpakkingsgroep:

-

Etiketten:

2.1



Bijzondere Bepalingen:

63, 190, 277, 327, 344, 959

Beperkte hoeveelheid (LQ):

1000 mL

Toegelaten hoeveelheid:

E0

EmS:

F-D, S-U

### Luchtvervoer (ICAO)

### 14.1. VN-nummer:

UN 1950

### 14.2. Juiste ladingnaam

AEROSOLS

### overeenkomstig de

### modelreglementen van de VN:

### 14.3. Transportgevarenklasse(n):

2.1

### 14.4. Verpakkingsgroep:

-

Etiketten:

2.1



Bijzondere Bepalingen:

A145 A167 A802

Beperkte hoeveelheid (LQ)

30 kg G

Passenger:

Passenger LQ:

Y203

Toegelaten hoeveelheid:

E0

ATA-Packing instruction - Passenger:

203

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

75 kg

**Veiligheidsinformatieblad**

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006

**WEPP 2045 Silikon Gleitfett**

Drukdatum: 26.01.2016

Productcode: 2045\_GHS\_NL

Pagina 8 van 8

IATA-Packing instruction - Cargo:

203

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

150 kg

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****Informatie over nationale maatregelen**

Waterverontreinigend-klasse (D):

2 - watervervuilend

**Bijkomend advies**

Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden!

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Woordelijke inhoud van de R-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

- |    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Licht ontvlambaar.                                                             |
| 12 | Zeer licht ontvlambaar.                                                        |
| 38 | Irriterend voor de huid.                                                       |
| 51 | Vergiftig voor in het water levende organismen.                                |
| 53 | Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. |
| 65 | Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.                          |
| 67 | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.                        |

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

- |      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H220 | Zeer licht ontvlambaar gas.                                               |
| H222 | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                           |
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                      |
| H229 | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                       |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                             |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract. De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*