

WEPP 2056 Vetspray met PTFE

Hightech transparant synthetisch smeervet met een hoog aandeel PTFE voor een duurzame smering. Zeer goed bestand tegen vocht, pekelen en spatwater.

Eigenschappen

- Hoog PTFE gehalte
- Extreem binnendringend vermogen
- Temperatuurstabiel van -40° C tot +160° C
- Verkleeft en verharst niet
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Optimale smering
- Vermindert wrijving en slijtage
- Transparant

Toepassing

- Voor het smeren en beschermen van alle bewegende metalen delen zoals scharnieren, pennen, stiften, geleidingen, schuivende delen, schuifdaken, deurvangers, hevels, rails, ect.
- Bij onderhoud- en reparatiewerkzaamheden
- Waarborgt een optimale smering en bescherming gedurende de gehele service interval.

Gebruik

De bus goed schudden totdat de mengkorrels goed hoorbaar zijn. De te behandelen delen vanaf ca. 20 cm gelijkmatig inspuiten. Eventueel aanwezig vuil, oud vet en/of roest vooraf verwijderen. Inspuiten van een kortere afstand verhoogt de binnendringende werking. Na het verdampen van het oplosmiddel bereikt het product zijn volledige werking

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	VE
2056	Vetspray met PTFE	400 ml	24