

## WEPP 2054 Oliespray met PFFE

Hightech synthetisch smeermiddel met een hoog aandeel PTFE voor een duurzame smering met een breed toepassingsbereik.

### Eigenschappen

- Hoog PTFE gehalte
- Extreem binnendringend vermogen
- Temperatuurstabiel van -40°C tot +160°C
- Verkleeft en verhardt niet
- Zeer goede bescherming tegen corrosie
- Optimale smering
- Vermindert wrijving en slijtage
- Transparant
- Compatibel met afdichtingen

### Toepassing

- Voor het smeren en beschermen van cilindersloten, koppelingen, kabels, etc.
- In het bijzonder geschikt voor fijn mechanische delen
- Overal daar waar een vet te dik of niet gewenst is
- Gevoelige sloten
- Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
- Waarborgt een optimale smering en bescherming gedurende de gehele service-interval.

### Gebruik

De bus schudden voor gebruik. Eventueel aanwezig vuil, oud vet en/of roest vooraf verwijderen. De te behandelen delen vanaf ca. 20 cm gelijkmatig en niet te dik inspuiten. Na het verdampen van het oplosmiddel bereikt het product zijn volledige werking. Ook te gebruiken bij temperaturen onder het vriespunt.

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	VE
2054	Oliespray met PTFE	400 ml	24