

WEPP 2232 DPF Direct Cleaner

Een actieve reiniger voor een intensieve reiniging van het keramische lichaam van het roetfilter.

Eigenschappen

- Verwijdert aangekoekte koolstof en asresten.
- Dispergeert en lost olie- en vetachtige afzettingen op.
- Goede bevochtigende eigenschappen.
- Onbrandbaar en vrij van metalen.
- Verdampmt residu loos.

Toepassing

- Geschikt voor alle voorkomende gesloten roetfilters.
- Voor het reinigen het DPF door de overmatige afzettingen van roet en kool.
- Bij het herhaaldelijk oplichten van het storingslampje van het roetfilter
- Preventief bij ongunstige bedrijfsomstandigheden
- Als diagnosemiddel bij onduidelijkheid over een vervuild of defect roetfilter
- Na gebruik van brandstof van een slechte kwaliteit bij zwavelarme brandstoffen

Behandeling

Laat de motor warm draaien. De maximale reinigende werking wordt bereikt bij een koud roetfilter. Laat het roetfilter bij een warme motor daarom altijd afkoelen tot deze maximaal "handwarm" is. Controleer het motoroliepeil. Bij verdunning door dieselolie voor de behandeling de motorolie verversen. Maak een opening naar het roetfilter aan de motorzijde door bijvoorbeeld de voorste drukverschilsensor(slang) los te nemen. Spuit (verschuim) in intervallen een volledige kan WEPP 2232 DPF Direct Cleaner met het Drukbeperkingspistool met drukreducerendventiel (2bar) en speciale sonde (art 39000) op lichaam van het roetfilter. Zorg ervoor dat de reiniger in het roetfilter kan blijven vloeien. Monteer alles weer in oorspronkelijke staat. Na een inwerktijd van ca. 10 minuten de motor 5 minuten stationair laten lopen. Hierna direct een proefrit maken, de foutcode (soms herhaaldelijk) wissen en z.s.m. de statische of dynamische regeneratie opstarten. Om een meetbaar resultaat te hebben raden we aan om voor en na de reiniging de doorstroming in het roetfilter te meten. Na de behandeling 1 verpakking WEPP 2132 DPF/TURBO Cleaner aan de tankinhoud toevoegen.

Advies: Voeg eens per jaar of om de 50.000 km een verpakking WEPP 2132 DPF/TURBO Cleaner toe aan de brandstofinhoud voor een optimaal onderhoud van het DPF, de turbocompressor, de EGR, het complete brandstofsysteem en de verbrandingsruimten. Verpakking toereikend voor 500 liter diesel.

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	VE
2232-2500	DPF Direct Cleaner	2500 ml	8