

WEPP 2010 Motor Systeem Reiniger

Hoogwaardig actief reinigingsconcentraat voor het reinigen van het complete motoroliecircuit

Eigenschappen

- Het dragermedium motorolie wordt geactiveerd zodat vuil en black-sludge loskomt en uiteenvalt tot oplosbare deeltjes
- Goede smerende eigenschappen
- De verse olie blijft schoon
- Reinigt het complete motoroliecircuit

Toepassing

- Bij overschrijding van de vervangingstermijn
- Bij black sludge
- Bij tikkende klepstoters
- Bij vastzittende zuigerveren (compressieverlies)
- Na bijmenging van verkeerde motorolie
- Preventief voor de vervanging van de motorolie

Gebruik

- Laat de motor warm draaien en controleer het oliepeil, deze mag niet onder minimum peil staan.
- De verpakking toevoegen aan de oude motorolie.
- Laat de motor afhankelijk van de klacht 15 tot 45 minuten stationair draaien en verhoog het toerental bij voorkeur enkele keren tot ca 2.500 onw/min om een betere spoeling te verkrijgen.
- Ververs hierna de motorolie en vervang het oliefilter.
- 1 verpakking is toereikend tot een carterinhoud van 6 liter.

Extra informatie

- De vervuiling wordt laagje voor laagje opgenomen in de motorolie zodat de smering en de oliecirculatie niet in gevaar komt. Bij hardnekkige vervuiling zoals o.a. black sludge kan het voorkomen dat de reinigingstijd langer moet zijn. Wepp 2010 Motor Systeem Reiniger is daarom zodanig opgebouwd dat er tot 250 km onder normale belasting mee gereden mag worden.
- De samenstelling van de af te tappen olie komt volledig overeen met de gebruikelijke oude olie zodat de samenstelling van de afgewerkte olie niet verandert.

Zie Technische Informatie 2010-01 – 2010-04.

Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	VE
2010	Motor Systeem Reiniger	400 ml	24