

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 1 van 12

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

WEPP 2181 Aktiv Primer

UFI: 5E13-V2PY-7WSM-EKXG

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof of het mengsel**

Primer

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:	WEPP BENELUX B.V.	
Weg:	J.F. Kennedylaan 21 J	
Plaats:	NL-5555XC Valkenswaard	
Telefoon:	+31(0)40 218 30 25	
E-mail:	info@wepp.org	
Contactperson:	Peter Boer	Telefoon: +31(0)40 218 30 25

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

+31(0)40 218 30 25

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Gevarenaanduidingen:
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

2.2. Etiketteringselementen**Verordening (EG) nr. 1272/2008****Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden**

butanon; ethylmethylketon
(OLD)

Signaalwoord: Gevaar**Pictogrammen:****Gevarenaanduidingen**

H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261	Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280	Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming.
P370+P378	In geval van brand: blussen met Schuim, Bluspoeder, Kooldioxide (CO2).

Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels

EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
--------	--

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 2 van 12

EUH204

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2. Mengsels****Relevante ingrediënten**

CAS-Nr.	Stofnaam			Hoeveelheid
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)			
78-93-3	butanon; ethylmethylketon			40 - 60%
	201-159-0	606-002-00-3		
	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066			
123-86-4	n-butylacetaat			5 - 15%
	204-658-1	607-025-00-1		
	Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336 EUH066			
26426-91-5	Polyisocyanaat op basis van hexamethyldiisocyanaat en toluylendiisocyanaat			5 - <10%
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H319 H317			
9019-87-9	Difenylnmethandiisocyanaat, isomere en homologe			5 - <10%
	618-498-9			
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373			
101-68-8	4,4'-methyleendifenyldiisocyanaat; difenylnmethaan-4,4'-diisocyanaat			2 - <5%
	202-966-0	615-005-00-9		
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373			
	Reactiemassa van 4,4'-methyleendiphenyldiisocyanaat en O- (p-isocyanatyl) fenylisocyanaat / methyleendiphenyldiisocyanaat			2 - <5%
	905-806-4		01-2119457015-45	
	Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE 2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373			
822-06-0	hexamethyleen-diisocyanaat			<2,5%
	212-485-8	615-011-00-1		
	Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H331 H315 H319 H334 H317 H335			
2530-83-8	[3- (2.3 epoxypropoxy) propyl] Trimethoxysilan			<2,5%
	931-274-8		01-2119513212-58	
	Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H318 H412			

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 3 van 12

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
		Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's	
9019-87-9	618-498-9	Difenylnmethandiisocynaat, isomere en homologe	5 - <10%
		inhalatief: ATE = 11 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 1,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels)	
101-68-8	202-966-0	4,4'-methyleendifenyldiisocynaat; difenylmethaan-4,4'-diisocynaat	2 - <5%
		inhalatief: ATE = 11 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 1,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels); oraal: LD50 = 9200 mg/kg Skin Irrit. 2; H315: >= 5 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - 100 Resp. Sens. 1; H334: >= 0,1 - 100 STOT SE 3; H335: >= 5 - 100	
	905-806-4	Reactiemassa van 4,4'-methylen-diphenyldiisocynaat en O- (p-isocyanatyl) fenyldiisocynaat / methylen-diphenyldiisocynaat	2 - <5%
		inhalatief: ATE = 11 mg/l (dampen); inhalatief: LC50 = 0,49 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = >9400 mg/kg; oraal: LD50 = >10000 mg/kg	
822-06-0	212-485-8	hexamethyleen-diisocynaat	<2,5%
		inhalatief: ATE = 3 mg/l (dampen); inhalatief: ATE = 0,5 mg/l (stofdeeltjes of nevels) Resp. Sens. 1; H334: >= 0,5 - 100 Skin Sens. 1; H317: >= 0,5 - 100	
2530-83-8	931-274-8	[3- (2,3 epoxypropoxy) propyl] Trimethoxysilan	<2,5%
		inhalatief: LC50 = 5,3 mg/l (dampen); dermaal: LD50 = 4250 mg/kg; oraal: LD50 = 8025 mg/kg	

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij inademing

Voor frisse lucht zorgen. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid

@0403.B004101 Met vethoudende crème insmeren. Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

Bij aanraking met de ogen

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Bij inslikken

@0405.B004145 GEEN braken opwekken. Medische behandeling noodzakelijk.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Irriterend voor de ogen.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Schuim
Bluspoeder
Watersproeistraal
Kooldioxide (CO₂)

Ongeschikte blusmiddelen

Sterke waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Isocynaat.
Kooldioxide (CO₂)
Koolmonoxide
stikstofoxide (NO_x)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 4 van 12

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
- Autonoom ademhalingsapparaat (isoleerapparaat)

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

- Persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of unoeien van het produkt.
- Ontstekingsbronnen verwijderen.
- Personen in veiligheid brengen.
- Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Niet in de riolering of open wateren lozen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Overige informatie**

- Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

- Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Verwijdert houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

- Alleen antistatisch uitgerust (vonkvrij) gereedschap gebruiken.
- Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

- Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

Bijkomend advies

- Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
- @1501.B015714

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

- Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
- Bewaartemperatuur: van °C: 15 tot °C: 25

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

- @1501.B015704

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 5 van 12

Wettelijke grenswaarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	ml/m ³	mg/m ³	v/cm ³	Kategorie	Oorsprong
78-93-3	2-Butanon	197	590		TGG 8 uur	Publiek
		300	900		TGG 15 min	Publiek
101-68-8	Difenylnmethaan-4,4'-diisocynaat	0,005	0,05		TGG 8 uur	Privaat
		0,02	0,21		TGG 15 min	Privaat
822-06-0	Hexamethyleen diisocynaat	0,005	0,04		TGG 8 uur	Privaat
		0,02	0,14		TGG 15 min	Privaat
123-86-4	n-Butylacetaat	50	241		TGG 8 uur	Publiek
		150	723		TGG 15 min	Publiek

DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	DNEL type	Blootstellingsweg	Effect	Waarde
	Reactiemassa van 4,4'-methylendiphenyldiisocynaat en O-(p-isocyanatyl) fenylisocynaat / methylendiphenyldiisocynaat				
	Werknemer DNEL, lange termijn	inhalatief	lokaal		0,05 mg/m ³
	Werknemer DNEL, acuut	inhalatief	systemisch		0,1 mg/m ³
	Werknemer DNEL, acuut	dermaal	systemisch		50 mg/kg lg/dag
	Werknemer DNEL, lange termijn	inhalatief	systemisch		0,05 mg/m ³
	Werknemer DNEL, acuut	inhalatief	lokaal		0,1 mg/m ³
	Werknemer DNEL, acuut	dermaal	lokaal		28,7 mg/cm ²
822-06-0	hexamethyleen-diisocynaat				
	Werknemer DNEL, acuut	inhalatief	lokaal		0,07 mg/m ³
	Werknemer DNEL, lange termijn	inhalatief	lokaal		0,035 mg/m ³
2530-83-8	[3-(2,3-epoxypropoxy) propyl] Trimethoxysilan				
	Werknemer DNEL, acuut	dermaal	systemisch		21 mg/kg lg/dag
	Werknemer DNEL, acuut	inhalatief	systemisch		147 mg/m ³
	Werknemer DNEL, lange termijn	dermaal	systemisch		21 mg/kg lg/dag
	Werknemer DNEL, lange termijn	inhalatief	systemisch		147 mg/m ³

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 6 van 12

PNEC-waarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	
Milieucompartiment		Waarde
	Reactiemassa van 4,4'-methylendiphenyldiisocyaanat en O-(p-isocyanatyl) fenylisocyaanat / methylendiphenyldiisocyaanat	
Zoetwater		1 mg/l
Zeewater		0,1 mg/l
Micro-organismen in rioolwaterzuivering		1 mg/l
Bodem		1 mg/kg
822-06-0	hexamethyleen-diisocyaanat	
Zoetwater		0,127 mg/l
Zeewater		0,013 mg/l
Zoetwatersediment		266701 mg/kg
Zeewatersediment		26670 mg/kg
Micro-organismen in rioolwaterzuivering		88 mg/l
Bodem		53183 mg/kg
2530-83-8	[3-(2,3 epoxypropoxy) propyl] Trimethoxysilan	
Zoetwater		1 mg/l
Zeewater		0,1 mg/l
Zeewatersediment		0,79 mg/kg
Bodem		0,13 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen/het gezicht

Montuurbril met zijbescherming dragen

Bescherming van de handen

Handbescherming: Geschikt materiaal: CR (polychloroprenes, chloropreenrubber). NR (Natuurrubber, natuurlatex). DIN-/EN-normen: EN ISO 374 Doordringtijd > 480 min

Bescherming van de huid

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de ademhalingsorganen

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand:	vloeibaar	
Kleur:	zwart	
Geur:	stekend	
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:		79 °C
Onderste ontploffingsgrens:		1,8 vol. %
Bovenste ontploffingsgrens:		11,5 vol. %
Vlampunt:		-4 °C

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 7 van 12

Wateroplosbaarheid:	niet oplosbaar
Dampspanning:	250 hPa
Dichtheid (bij 20 °C):	0,98 g/cm ³

9.2. Overige informatie**Andere veiligheidskenmerken**

Viscositeit / dynamisch: (bij 20 °C)	9-19 mPa·s
Uitlooptijdteit: (bij 23 °C)	13 s

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Oxiderend middel, sterk, Water, Alcohol, Aminen

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

10.4. Te vermijden omstandigheden

hitte., Vochtigheid. Ontstekingsbronnen verwijderen.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Alkaliën (basen), geconcentreerd. Zuur, geconcentreerd. Oxidatiemiddelen, sterk.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolmonoxide. Kooldioxide.Isocyanaat.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 8 van 12

CAS-Nr.	Stofnaam				
	Blootstellingsroute	Dosis	Soort	Bron	Methode
9019-87-9	Difenylmethandiisocyanaat, isomere en homologe				
	inademing damp	ATE 11 mg/l			
	inademing stof/nevel	ATE 1,5 mg/l			
101-68-8	4,4'-methyleendifenylidiisocyanaat; difenylmethaan-4,4'-diisocyanaat				
	oraal	LD50 mg/kg 9200	Rat	GESTIS	
	inademing damp	ATE 11 mg/l			
	inademing stof/nevel	ATE 1,5 mg/l			
	Reactiemassa van 4,4'-methylendiphenylidiisocyanaat en O- (p-isocyanatyl) fenylisocyanaat / methylendiphenylidiisocyanaat				
	oraal	LD50 mg/kg >10000	Rat		
	dermaal	LD50 mg/kg >9400	Konijn		
	inademing damp	ATE 11 mg/l			
	inademing (4 h) stof/nevel	LC50 0,49 mg/l	Rat		
822-06-0	hexamethyleen-diisocyanaat				
	inademing damp	ATE 3 mg/l			
	inademing stof/nevel	ATE 0,5 mg/l			
2530-83-8	[3- (2,3 epoxypropoxy) propyl] Trimethoxysilan				
	oraal	LD50 mg/kg 8025	Rat	OESO 401	
	dermaal	LD50 mg/kg 4250	Konijn	OESO 402	
	inademing damp	LC50 5,3 mg/l	Rat	OESO 403	

Irritatie en corrosiviteit

Ernstig oogletsel/oogirritatie: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Huidcorrosie/-irritatie: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Overgevoeligheidseffecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Mutageniteit in geslachtscellen: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (butanon; ethylmethylketon)

STOT bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 9 van 12

CAS-Nr.	Stofnaam					
	Aquatische toxiciteit	Dosis	[h] [d]	Soort	Bron	Methode
	Reactiemassa van 4,4'-methylendiphenyldiisocyanaat en O- (p-isocyanatyl) fenylisocyanaat / methylendiphenyldiisocyanaat					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 mg/l	>1000	96 h		OECD 203
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50 mg/l	>1000	48 h	Daphnia magna (grote watervlo)	OECD 202
	Crustaceatoxiciteit	NOEC	10 mg/l	21 d	Daphnia magna (grote watervlo)	OESO 211
	Acute bacteriëntoxiciteit	EC50 ()	100 mg/l	3 h		OESO 209
2530-83-8	[3- (2.3 epoxypropoxy) propyl] Trimethoxysilan					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50	55 mg/l	96 h	Cyprinus carpio (Karper)	
	Acute algentoxiciteit	ErC50	119 mg/l	72 h		
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50	324 mg/l	48 h	Daphnia magna (grote watervlo)	
	Algentoxiciteit	NOEC	<50 mg/l	7 d		
	Crustaceatoxiciteit	NOEC	100 mg/l	21 d	Daphnia magna (grote watervlo)	
	Acute bacteriëntoxiciteit	EC50 mg/l ()	>100	3 h		

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

CAS-Nr.	Stofnaam			
	Methode	Waarde	d	Bron
	Beoordeling			
	Reactiemassa van 4,4'-methylendiphenyldiisocyanaat en O- (p-isocyanatyl) fenylisocyanaat / methylendiphenyldiisocyanaat			
		0%	28	
	Moeilijk biologisch afbreekbaar.			

12.3. Bioaccumulatie**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

CAS-Nr.	Stofnaam	Log Pow
2530-83-8	[3- (2.3 epoxypropoxy) propyl] Trimethoxysilan	-0,854

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

080409 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten); afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 10 van 12

Afvalnummer - Afval van residuen

080409 AFVAL VAN BEREIDING, FORMULERING, LEVERING EN GEBRUIK (BFLG) VAN COATINGS (VERF, LAK EN EMAIL), LIJM, KIT EN DRUKINKT; afval van BFLG van lijm en kit (inclusief vochtwerende producten); afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

150110 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Wegvervoer (ADR/RID)**

14.1. VN-nummer of ID-nummer: UN 1139
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Bescherm lak, oplossing
14.3. Transportgevarenklasse(n): 3
14.4. Verpakkingsgroep: II
Etiketten: 3



Classificatiecode: F1
Bijzondere Bepalingen: 640D
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L
Toegelaten hoeveelheid: E2
Transportcategorie: 2
Gevarencode: 33
Code tunnelbeperking: D/E

Andere relevante informatie (Wegvervoer)

Speciale voorschriften: 640D
: 2
: D/E

Zeevervoer (IMDG)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: UN 1139
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Coating solution
14.3. Transportgevarenklasse(n): 3
14.4. Verpakkingsgroep: II
Etiketten: 3



Bijzondere Bepalingen: -
Beperkte hoeveelheid (LQ): 5 L
Toegelaten hoeveelheid: E2
EmS: F-E, S-E

Andere relevante informatie (Zeevervoer)

Speciale voorschriften: 944

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 11 van 12

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. VN-nummer of ID-nummer:

UN 1139

14.2. Juiste ladingnaam

Coating solution

overeenkomstig de**modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevaar(n)klasse(n):**

3

14.4. Verpakkingsgroep:

II

Etiketten:

3



Bijzondere Bepalingen:

A3

Beperkte hoeveelheid (LQ)

1 L

Passenger:

Passenger LQ:

Y341

Toegelaten hoeveelheid:

E2

IATA-Packing instruction - Passenger:

353

IATA-Maximale hoeveelheid - Passenger:

5 L

IATA-Packing instruction - Cargo:

364

IATA-Maximale hoeveelheid - Cargo:

60 L

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

60 L

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 40, Vermelding 56, Vermelding 74, Vermelding 75

Richtlijn 2004/42/EG over VOS in

VOC: 53,9%

verven en vernissen:

Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D):

1 - zwak waterbedreigend

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

Flam. Liq: Ontvlambare vloeistof

Acute Tox: Acute toxiciteit

Skin Irrit: Huidirritatie

Eye Dam: Ernstig oogletsel

Eye Irrit: Oogirritatie

Resp. Sens: Sensibilisatie van de luchtwegen

Skin Sens: Sensibilisatie van de huid

Carc: Kankerverwekkendheid

STOT SE: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling

STOT RE: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij herhaalde blootstelling

Aquatic Chronic: Chronisch aquatisch gevaar

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

WEPP 2181 Aktiv Primer

Datum van herziening: 13.11.2023

Productcode: 2181_GHS

Pagina 12 van 12

H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331	Giftig bij inademing.
H332	Schadelijk bij inademing.
H334	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H373	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EUH204	Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)